



FLEX UNI er en diskret og enkelt downlight til udendørs brug i rustfri stål. Perfekt til udhæng, carporte eller lignende.

Ligesom den indendørs version kan FLEX UNI kan monteres i bløde lofttyper, såsom troldekt, rock-foam og andre typer akustiklofter, og er godkendt til installation direkte i isolering og brændbart materiale.

## GENEREL INFORMATION

Systemeffekt:	5W
Spredningsvinkel:	38°
Farvetemperatur:	3000K / 2700K
Total lysstrøm:	450lm
Armaturvirkningsgrad:	90lm/W
Armaturfarbe:	<input type="checkbox"/> H <input type="checkbox"/> A
Armaturmateriale:	Rustfrit stål AISI316
Kapslingsklasse:	IP44
Isolationsklasse:	Klasse II
Netfrekvens:	50Hz
Ra-værdi:	>80
Spænding:	220-240VAC
Driver:	Intern
Dæmp:	Ja
Dæmpemetode:	Fasedæmp
Middellevetid:	15.000 timer
Dimensioner (mm):	Ø:87 x H:63
Udskæringshul:	Ø:75
Gennemsløfning:	Mulighed for videresløfning
Drejbar spot:	Nej
Kip:	30°
Montage:	Udendørs
Installation i brandbart materiale:	Ja (Godkendt til installation direkte i isolering og brandbart materiale)
Tilslutning:	Min. Kabel med minimum driftstemperatur på 90°C
Produkt nr:	Hvid / 2700K 55-0240-000013 Børstet alu / 2700K 55-0240-000014 Hvid / 3000K 55-0240-000010 Børstet alu / 3000K 55-0240-000011

## MÅL OG INDBYGNING

UDENDØRS

