



PANEL LIGHT ROUND giver et behageligt lys og samtidig en større runeffekt, da panelet ligger fladt med loftet. Til forskel for LITE's andre paneler har PANEL LIGHT ROUND et rundt udtryk, som giver et spændende spil til arkitekturen i de områder hvor det anvendes.

Panelet kan påbygges direkte på loftet med LITE's udvalg af rammer. Derudover kan der på bestilling leveres beslag til opsætning i f.eks. troldekte- og rockfonlofter.

GENEREL INFORMATION

Systemeffekt:	40W
Farvetemperatur:	3000K / 4000K
Total lysstrøm:	4200lm (4000K)
Armaturvirkningsgrad:	105lm/W
Spredningsvinkel:	120°
UGR:	19
Armaturfarve:	RAL 9016 <input type="checkbox"/> H
Armaturmateriale:	Aluminium
Afskærmningsoptik:	PMMA
Omgivelsestemperatur:	-10°~+40°
Kapslingsklasse:	IP44
Isolationsklasse:	Klasse II
Netfrekvens:	50-60Hz
CRI:	>90
Spænding:	220-230VAC
Effekt faktor:	0,95
Driver:	Ekstern
Chip:	Osram (MacAdam3)
Dæmpning:	Ja (afhængig af driver)
Dæmpemetoder:	1-10V / DALI
Middellevetid L70B10:	50.000 timer
Vægt:	4,2 kg
Dimensioner:	L:595 x W:595 x H:12,5
Tilbehør:	Ramme for direkte på loft opsætning Wiresæt for ophæng
Montage:	Indbygning eller påbygning
Produkt nr:	37-0150-000047 37-0150-000048



LIGHT INNOVATION TECHNOLOGY